


EMEA SALES
23, avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE / FRANCE
E-Mail: emeasales@rsivideotech.com

NORTH AMERICAN HEADQUARTERS
1375 Willow Lake Blvd. #103
Vadnais Heights, MN 55110, USA
E-Mail: insidesales@videofied.com

Pour télécharger nos fiches produits et
fiches installation, rendez-vous sur support.
videofied.helpserve.com



SYSTÈMES D'ALARME SANS FIL

LA GAMME VIDEOFIED



CENTRALES

Résidentiel, Entreprises & Petits commerces

Extérieur






Gamme W

Gamme X

Gamme EXT

| Réf. | W(x)10/WIP(x)20/WIP(x)10 | XL200GPRS | XT-IP210 | XV-IP210 | XTO-IP210 |
|-------------------------------|--|---|---|---|---|
| Description | Centrale W | Centrale XL | Centrale XT-IP | Centrale XV-IP | Centrale XTO-IP 2.0 |
| Clavier | | ✓ | | | |
| Lecteur badges | | ✓ | | | |
| Interphonie | | ✓ | | ✓ | |
| Wi-Fi | ✓ | | | | |
| Sirène | ✓ | ✓ | | | |
| Entrées filaires | 1 | | 3 | 2 | |
| Sorties filaires | 2 | | 2 | 1 | |
| Communication GPRS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Communication IP | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nombre de codes/badges | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Nombre de périphériques | 25 | 19 | 25 | 25 | 25 |
| Température de fonctionnement | -10°/+40°C | -10°/+40°C | -10°/+40°C | -10°/+40°C | -25°/+70°C |
| Installation | | | | | Rotule intégrée |
| Indice de protection | | | | | IP65/IK06 |
| Alimentation | Secteur (WPS100) avec secours batterie | 2 options : - 8 piles alcaline - 4 piles alcaline et le kit d'alimentation 7,2VDC | 2 options: - Alimentation externe 9VDC à 12 VDC, avec secours sur 4 piles alcaline - 4 piles lithium (GPRS seulement) | 2 options: - Alimentation externe 9VDC à 12 VDC, avec secours sur 4 piles alcaline - 4 piles lithium (GPRS seulement) | 2 options: - Alimentation externe 9VDC à 12 VDC, avec secours sur 4 piles alcaline - 4 piles lithium (GPRS seulement) |

DÉTECTEUR / CAMÉRAS MOTIONVIEWER®

| Réf. | IMV200/IMVA200 | ISMV200 | OMV210 & OSMV210 | OMVC200 & OSMVC200 | OMV-VX200 |
|-------------|---|--|---|---|--|
| |  |  |  |  |  |
| Description | Caméra MotionViewer intérieure | | Caméra MotionViewer extérieure | | |
| Application | <ul style="list-style-type: none"> • Vidéo couleur • Grand angle • Autonomie de 4 ans • 2 piles lithium | <ul style="list-style-type: none"> • Vidéo couleur & Video Live • Autonomie de 4 ans • 3 piles lithium • Indice de protection: IP30 / IK04 | <ul style="list-style-type: none"> • Vidéo couleur • Étanchéité IP54 • Autoprotection accéléromètre • Lentille de détection 90° • 3 options de lentilles et kit de masquage (inclus) • Carte entrée/sortie • Autonomie de 4 ans • 4 piles lithium • Video Live (pour l'OSMV) | <ul style="list-style-type: none"> • Vidéo couleur • Étanchéité IP54 • Autoprotection accéléromètre • Lentille rideau • Autonomie de 4 ans • 4 piles lithium • Video Live (pour l'OSMVC) | <ul style="list-style-type: none"> • Vidéo couleur • Étanchéité IP55 • Autoprotection à l'arrachement • Double détection infrarouge • Autonomie de 4 ans • 3 piles lithium |
| Température | -10°/+40°C | -10°/+55°C | -25°/+70°C | -25°/70°C | -20°/+60°C |



DÉTECTION

| Réf. | IMD200/IMDA200/IMDC200 | IDC200/IDC210 | ICT200 | IRT200 | ISD200 |
|-------------|--|---|--|--|---|
| |  |  |  |  |  |
| Description | Détecteur de mouvement intérieur | Détecteur d'ouverture intérieur | Détecteur d'ouverture universel | Relais de transmission intérieur | Détecteur de fumée intérieur |
| Application | <ul style="list-style-type: none"> • Angle de détection 90° (IMD/IMDA) ou rideau (IMDC) • Autonomie de 4 ans • 1 pile Lithium | <ul style="list-style-type: none"> • Existe en version brun IDC210 • Autonomie de 4 ans • 1 pile Lithium | <ul style="list-style-type: none"> • Entrée filaire • Autonomie de 4 ans • 1 pile Lithium | <ul style="list-style-type: none"> • Sortie filaire • Autonomie de 4 ans • 1 pile Lithium | <ul style="list-style-type: none"> • Autonomie de 1 an • 1 pile Lithium |

EXPLOITATION

| Réf. | XMA/XMB210 | BR250 | KF240 | VT100 |
|-------------|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| Description | Claviers | Lecteur de badges | Télécommande | Badges |
| Application | <ul style="list-style-type: none"> • Clavier avec afficheur rétro éclairé • Lecteur de badges (XMB uniquement) • Bouton panique: 3 options • Détection de sabotage • 4 piles lithium | <ul style="list-style-type: none"> • Lecteur de badges extérieur • IP65 • Détection de sabotage • 3 piles lithium • Indice de protection : IP44/IK07 | <ul style="list-style-type: none"> • Petite et facile d'utilisation • Mise en/hors service totale ou partielle • Fonction panique sonore et silencieuse • Autonomie de 10 ans • Pile interchangeable • Existe en version 1 bouton panique uniquement KF210 | <p>Compatibles avec la centrale XL, le clavier XMB et le lecteur de badges BR.</p> |

SIGNALISATION

| Réf. | SE200 | OSX200/OSX210 |
|-------------|---|--|
| |  |  |
| Description | Sirène intérieure | Sirène extérieure |
| Application | <ul style="list-style-type: none"> • Niveau sonore de 110 dBA à 1 mètre • Temp. de fonctionnement : -10° / +40° C | <ul style="list-style-type: none"> • Niveau sonore de 105 dBA à 1 mètre • Temp. de fonctionnement : -25° / +70° C • Indice de protection : IP44D/IK07 |