

EMEA SALES
23, avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE / FRANCE
E-Mail: emeasales@rsivideotech.com

NORTH AMERICAN HEADQUARTERS
1375 Willow Lake Blvd. #103
Vadnais Heights, MN 55110, USA
E-Mail: insidesales@videofied.com

Para descargar nuestras fichas de productos y fichas de instalación, conéctese al soporte técnico : videofied.helpserve.com



SISTEMAS DE DE ALARMA INALÁMBRICO

LA GAMA VIDEOFIED



PANELES

Residencial, Pequeños Negocios y Empresas

Exterior

GAMA W

GAMA X

GAMA EXT

Ref.	W(x)10/WIP(x)20/WIP(x)10	XL200GPRS	XT-IP210	XV-IP210	XTO-IP210
Descripción	Panel W	Panel XL	Paneles XT-IP	Paneles XV-IP	Panel XTO-IP 2.0
Teclado		✓			
Lector de tarjeta		✓			
Habla / Escucha		✓		✓	
Wi-Fi	✓				
Sirena	✓	✓			
Entradas cableadas	1		3	2	
Salidas cableadas	2		2	1	
Comunicación GPRS	✓	✓	✓	✓	✓
Comunicación IP	✓		✓	✓	✓
Códigos / Tags	50	20	20	20	20
Periféricos	25	19	25	25	25
Temperatura de funcionamiento	-10°/+40°C	-10°/+40°C	-10°/+40°C	-10°/+40°C	-25°/+70°C
Instalación					Rótula en la caja IP65/IK06
Alimentación	Transformador (WPS100) con pilas en Back up	2 opciones : - 8 pilas alcalinas - 4 pilas alcalinas y transformador	2 opciones : - Alimentación externa 9VDC hasta 12VDC, con back-up 4 pilas alcalinas - 4 pilas de litio (GPRS solamente)	2 opciones : - Alimentación externa 9VDC hasta 12VDC, con back-up 4 pilas alcalinas - 4 pilas de litio (GPRS solamente)	2 opciones : - Alimentación externa 9VDC hasta 12VDC, con back-up 4 pilas alcalinas - 4 pilas de litio (GPRS solamente)

DETECTOR/CÁMARAS MOTIONVIEWER®

Ref.	IMV200/IMVA200	ISMV200	OMV210 & OSMV210	OMVC200 & OSMVC200	OMV-VX200
Descripción	Indoor MotionViewer®			Outdoor MotionViewer®	
Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Video color • Lente gran ángulo • Autonomía de 4 años • 2 pilas de litio 	<ul style="list-style-type: none"> • Video color & Video Live • Autonomía de 4 años • 3 pilas de litio • IP30 / IK04 	<ul style="list-style-type: none"> • Video color • IP54 impermeable • Tamper con un captor acelerómetro • Lente de 90° de detección • 3 lentes de repuesto • Kit anti mascota • Entrada/salida cableada • 4 años de autonomía • 4 pilas de litio • Video Live (OSMV) 	<ul style="list-style-type: none"> • Video color • IP54 tiempo / impermeable • Tamper con un captor acelerómetro • Autonomía de 4 años • 4 pilas de litio • Video Live (OSMVC) 	<ul style="list-style-type: none"> • Video color • IP65 impermeable • Tamper • Detección de doble infrarrojo • Autonomía de 4 años • 3 pilas de litio
Temperatura	-10°/+40°C	-10°/+55°C	-25°/+70°C	-25°/70°C	-20°/+60°C

DETECCIÓN

Ref.	IMD200/IMDA200/IMDC200	IDC200/IDC210	ICT200	IRT200	ISD200
Descripción	Detector de movimiento interior	Magnético interior	Transmisor universal interior	Transmisor relay interior	Detector de humo interior
Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Ángulo de 90° • Cortina vertical (IMDC) • Autonomía de 4 años • 1 pila de litio 	<ul style="list-style-type: none"> • Existe en marrón IDC210 • Autonomía de 4 años • 1 pila de litio 	<ul style="list-style-type: none"> • Entrada cableada • Autonomía de 4 años • 1 pila de litio 	<ul style="list-style-type: none"> • Salida cableada • Autonomía de 4 años • 1 pila de litio 	<ul style="list-style-type: none"> • Autonomía de 1 año • 1 pila de litio

EXPLORACIÓN

Ref.	XMA/XMB210	BR250	KF240	VT100
Descripción	Teclados	Lector de tarjetas	Mando a Distancia	Tags
Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Teclado con pantalla iluminada • Lector de tarjetas (XMB solamente) • 3 botones de pánico • Detección de sabotaje • 4 pilas de litio 	<ul style="list-style-type: none"> • Exterior IP65 • Detección de sabotaje • 3 pilas de litio • IP44/IK07 	<ul style="list-style-type: none"> • Pequeño y fácil de usar • Arma / desarma áreas específicas predeterminadas en la configuración del sistema • Botón de emergencia incluido • Autonomía de 10 años • Batería intercambiable • Existe en 1 botón de pánico KF210 	<p>Compatible con el panel XL, el teclado XMB y el lector de tarjetas BR.</p>

SEÑALIZACIÓN

Ref.	SEV200	SE200	OSX200/OSX210
Descripción	Sirena interior y 2 way voice	Sirena interior	Sirena exterior
Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • Nivel sonoro de 101,5 dBA @ 1 metro • Temp. de funcionamiento : -10°/+40° C 	<ul style="list-style-type: none"> • Nivel sonoro de 110 dBA @ 1 metro • Temp. de funcionamiento : -10°/+40° C 	<ul style="list-style-type: none"> • Nivel sonoro de 105 dBA @ 1 metro • Temp. de funcionamiento : -25°/+70° C • IP44D/IK07